

DUNLOP SP 932[®]

Llanta Dunlop de tracción para Servicio Mixto.

- Garantía de fábrica de 5 años.
- Garantía de renovado.



CARACTERÍSTICAS

Construcción robusta del casco.

Banda de rodamiento de configuración agresiva y profunda.

Compuesto de vanguardia en la banda de rodamiento.

Base protectora profunda en la banda de rodamiento.

BENEFICIOS

Mejora la tenacidad y capacidad de renovado para usos en servicio pesado y fuera de carretera.

Ayuda a proveer mejor tracción en terrenos difíciles.

Ayuda a resistir cortaduras y laminaciones para operación en terrenos duros.

Ayuda a promover el desempeño de disipación de calor en el camino.



Posición recomendada.

| Medida | Rango de carga | Carga máxima eje sencillo | | Presión máxima eje sencillo | | Carga máxima eje dual | | Presión máxima eje dual | | Ancho de rin | Ancho de sección | Diámetro total | Radio estático con carga | RPK | Profundidad de piso | Espacio mínimo entre duales | Velocidad |
|---------|----------------|---------------------------|-----|-----------------------------|------|-----------------------|-----|-------------------------|-----|--------------|------------------|----------------|--------------------------|-----|---------------------|-----------------------------|-----------|
| | | Kg | psi | Kpa | Kg | psi | Kpa | Pulg. | mm | | | | | | | | |
| 11R22.5 | H | 3000 | 120 | 830 | 2725 | 120 | 830 | 8.25 | 282 | 1077 | 505 | 306 | 24.5 | 318 | 110 | | |
| 11R24.5 | H | 3250 | 120 | 830 | 3000 | 120 | 830 | 8.25 | 277 | 1128 | 528 | 292 | 24.5 | 318 | 110 | | |