

# STEELMARK AHS®

Llanta radial para ejes de dirección con capacidad para toda posición.

- Garantía de fábrica de 5 años.
- Garantía de renovado.



## CARACTERÍSTICAS

Compuestos especiales en la banda de rodamiento.

Construcción radial con 3 cinturones de acero.


Exclusivo diseño de cinco costillas.

## BENEFICIOS

Ayuda a tener un desgaste uniforme en la banda de rodamiento.

Provee resistencia y protección al casco.

Mejora la maniobrabilidad y provee un desgaste uniforme.



 Posición recomendada.

Medida	Rango de carga	Carga máxima eje sencillo		Presión máxima eje sencillo		Carga máxima eje dual		Presión máxima eje dual		Ancho de rin	Ancho de sección	Diámetro total	Radio estático con carga	RPK	Profundidad de piso	Espacio mínimo entre duales	Velocidad
		Kg	psi	Kpa	Kg	psi	Kpa	Pulg.	mm								
11R22.5	H	3000	120	830	2725	120	830	8.25	279	1054	488	313	14.3	318	120		
11R24.5	H	3250	120	830	3000	120	830	8.25	279	1104	511	299	14.3	318	120		
285/75R24.5	G	2800	110	760	2575	100	690	8.25	283	1050	493	313	14.3	318	120		
295/75R22.5	G	3550	110	760	2575	100	690	9.00	283	1014	478	321	14.3	335	120		
295/80R22.5	H	3550	125	850	3150	125	860	9.00	298	1044	488	312	15.2	335	130		