

# REGIONAL™ RHT II®/RHT II+

Llanta para aplicaciones de remolque, provee mayor kilometraje para servicios regionales.



## CARACTERÍSTICAS

- Compuesto especial en la banda de rodamiento.
- Dibujo reforzado de la banda de rodamiento con 4 costillas.
- Nuevo diseño de piso.

## BENEFICIOS

- Mayor kilometraje, durabilidad y mejor agarre sobre piso mojado.
- Su corona más robusta y los nervios de los bloques de protección mejoran la estabilidad y le permite un desgaste uniforme.
- Permite un desgaste uniforme, aumenta la durabilidad y reduce la resistencia de rodamiento.

*La Tecnología KMax representa la última generación de llantas para servicio regional de GOODYEAR, en donde el diseño de la banda de rodamiento y los compuestos de la llanta se combinan brindando mayor kilometraje aumentando la vida útil de la llanta.*



Posición recomendada.

Medida	Rango de carga	Carga máxima eje sencillo	Presión máxima eje sencillo		Carga máxima eje dual	Presión máxima eje dual		Ancho de rin	Ancho de sección	Díámetro total	Profundidad de piso	Velocidad
		Kg	psi	Kpa	Kg	psi	Kpa	Pulg.	mm	mm	mm	Km/h
235/75R17.5	J	2725	125	875	2575	125	875	6	235	797	11.1	100