CATÁLOGO DE LLANTAS PARA CAMIÓN

Largo Trayecto
Servicio Regional
Servicio Mixto

GOODYEAR
KILÓMETROS DE HISTORIAS

GOODYEAR
KILÓMETROS DE HISTORIAS

Carretera Pavimentada

On Road

Off Road

Largo Trayecto | Servicio Regional | Urbano | Servicio Mixto

PREMIUM

Ejes direccionales con capacidad para toda posición.

- G399[A] LHS™ Fuel Max®
- G665™
- G662 RSA™ Fuel Max®
- G657™
- G661 HSA™
- G658™
- Marathon™ LHS II/LHS II+
- G947 RSA
- Regional™ RHS II+
- G647 RSS™
- G287 MSA® Duraseal®
- G288 MSA® Duraseal®
- G296 MSA®

Ejes libres o de remolque.

- Regional™ RHT II®/RHT II+

Ejes exclusivamente de tracción.

- G572[A] LHD™ Fuel Max®
- G182 RSD®
- G622 RSD
- G177®
- G677 OTR™

INFORMACIÓN GENERAL

Montaje y desmontaje

- Utilice lubricante y herramientas adecuadas para el montaje y desmontaje de las llantas. El uso de derivados de petróleo no es recomendado ya que daña a la llanta.
- El inflado debe de realizarse dentro de una jaula de seguridad para evitar accidentes.
- Siempre verifique el interior de la llanta asegurándose que no existan pequeños objetos o residuos alojados dentro de un montaje, evitando que estalle la cámara.

Cámaras y protectores

- Utilice la medida de cámara correcta correspondiente al tamaño de la llanta.
- No reutilice cámaras y corbatas. Sustitúyalos cada vida de la llanta, evitando el uso de cámaras dilatadas o con exceso de reparaciones.

Límites de seguridad – Indicador de desgaste (TDI)

- Las llantas no deben de utilizarse cuando lleguen a cualquier punto del indicador de desgaste. Estos son bordes en la parte inferior de los surcos que permiten la revisión visual del momento en que el límite de seguridad ha sido alcanzado. (La profundidad del surco es 1.6 mm).

Rotación de las llantas

- La rotación es recomendada para obtener un mayor aprovechamiento de las mismas.

Mantenimiento mecánico de los vehículos

- Mantenga la geometría del vehículo conforme a las recomendaciones del fabricante. El correcto mantenimiento de la unidad, de los frenos, bujes y otros componentes de la suspensión, colabora a tener una mayor durabilidad y uniformidad en el desgaste de las llantas.

Balanceo

- Permite la correcta distribución de la masa en la circunferencia existente entre la llanta y el rin, evitando vibraciones y/o un desgaste irregular.

Peso

- El pesaje es una práctica importante para verificar la carga total a la cual están sometidas las llantas en cada posición. Consulte la tabla de presiones anexa para determinar la presión ideal de los neumáticos, la presión máxima permitida se encuentra en el costado de la llanta.

Verificación de la presión de las llantas

- La calibración de los neumáticos debe ser verificada periódicamente en el menor espacio de tiempo posible. Debe ser hecha con calibradores de medición y siempre con las llantas en frío.

Rines y llantas

- Utilice siempre los rines recomendados para cada tamaño de llanta. Los rines y arillos deben ser periódicamente inspeccionados (revisando si existen abolladuras, grietas o deformaciones) y limpiados para mayor seguridad, evitando daños en las llantas.

ÍNDICE DE CARGA

Representa la carga máxima que puede transportar una llanta, a la velocidad máxima indicada por el símbolo de velocidad.

Por ejemplo, **11R24.5 149/146L** indica lo siguiente:

149: Índice de carga máximo para un eje sencillo (3,250 Kg)
146: Índice de carga máximo para un eje dual (3,000 Kg)

IC	Kg	IC	Kg	IC	Kg	IC	Kg	IC	Kg	IC	Kg	IC	Kg	IC	Kg
70	335	83	487	96	710	109	1,030	122	1,500	135	2,180	148	3,150	161	4,625
71	345	84	500	97	730	110	1,060	123	1,550	136	2,240	149	3,250	162	4,750
72	355	85	515	98	750	111	1,090	124	1,600	137	2,300	150	3,350	163	4,875
73	365	86	530	99	775	112	1,120	125	1,650	138	2,360	151	3,450	164	5,000
74	375	87	545	100	800	113	1,150	126	1,700	139	2,430	152	3,550	165	5,150
75	387	88	560	101	825	114	1,180	127	1,750	140	2,500	153	3,650	166	5,300
76	400	89	580	102	850	115	1,215	128	1,800	141	2,575	154	3,750	167	5,450
77	412	90	600	103	875	116	1,250	129	1,850	142	2,650	155	3,875	168	5,600
78	425	91	615	104	900	117	1,285	130	2,120	143	2,725	156	4,000	169	5,800
79	437	92	630	105	925	118	1,320	131	2,180	144	2,800	157	4,125		
80	450	93	650	106	950	119	1,360	132	2,240	145	2,900	158	4,250		
81	462	94	670	107	975	120	1,400	133	2,300	146	3,000	159	4,375		
82	475	95	690	108	1,000	121	1,450	134	2,360	147	3,075	160	4,500		

RANGO DE CARGA

El rango de carga se identifica con una letra (A, B, C, etc.); se usa para identificar los límites de carga y presión de una medida específica de llantas, además de que hay equivalencia entre el “rango de carga” y la “capacidad de capas”.

Por ejemplo, **LOAD RANGE H.**

Capacidad de Capas

La Capacidad de Capas (Ply Rating), se emplea para identificar una llanta dada, con su máxima carga recomendada, cuando es usada en un tipo específico de servicio. Este es un índice de resistencia de la llanta y no necesariamente representa el número de capas reales de la misma, sino más bien, el número de capas de algodón (si es que se construyera de este material), que debería tener la llanta, para tener esta resistencia.

Nota: Para determinar la carga máxima que una llanta puede soportar, dada su capacidad de capas (Ply Rating), es indispensable conocer la medida de la llanta en cuestión.

Capacidad de capas	Rango de carga
2	A
4	B
6	C
8	D
10	E
12	F
14	G
16	H
18	J
20	L
22	M
24	N

SÍMBOLO DE VELOCIDAD

Indica la velocidad a que la llanta puede ser sometida, con la carga correspondiente a su “Índice de Carga”, en las condiciones de servicio especificadas por el fabricante.

Por ejemplo, **11R24.5 149/146L**, la letra “**L**” indica lo siguiente:

L: Símbolo de velocidad (120 km/h)

Rango de velocidad	Velocidad (km/h)
A6	30
A7	35
A8	40
B	50
C	60
D	65
E	70
F	80
G	90
J	100
K	110
L	120
M	130
N	140

Precaución

En ocasiones las llantas no tienen inscrito en el costado el símbolo de velocidad. Cuando este sea el caso, los límites de velocidad que deben respetarse son los siguientes:

Tipo de llanta	Velocidad máxima a la que puede trabajar (km/h)
Radiales no marcadas	110
Convencionales	100
Renovadas	110

CUANDO VENDAS LLANTAS GOODYEAR NO OLVIDES OFRECER:

5 AÑOS DE GARANTÍA DE FÁBRICA

RENOVADOR AUTORIZADO

GARANTÍA DE RENOVADO

GARANTÍA GOODYEAR

Toda llanta que ostente nuestras marcas y serie, y que su adquisición haya sido dentro de la Red de Distribuidores GOODYEAR y/o comercios autorizados y que además se hubiese utilizado en condiciones normales y adecuadas, está garantizada contra defectos de material o mano de obra de acuerdo con la siguiente:

Condición.

Para ejecutar esta garantía se requiere que la llanta tenga una profundidad original remanente en la banda de rodamiento mayor de 1.6 milímetros y antigüedad máxima de cinco años. La antigüedad es contada a partir de la fecha de su fabricación y se encuentra impresa en el producto mismo.

Exclusión.

Esta garantía no es válida para llantas reparadas, cuyo daño sea atribuible al proceso de reparación; y llantas con afectaciones ajenas a defectos en su construcción original.

Por lo anterior, cuando el producto falle en los términos de la garantía explicados anteriormente, GOODYEAR reconocerá la garantía en favor del consumidor del producto en forma de crédito en la compra de un producto nuevo de las mismas características que el reclamado. El crédito se determinará en función al piso original remanente en la banda de rodamiento, al momento de solicitar la garantía del producto.

Por ningún motivo GOODYEAR devolverá dinero en efectivo al consumidor.
Las reclamaciones deberán ser presentadas en los Centros de Servicio GOODYEAR autorizados.

GOODYEAR
KILÓMETROS DE HISTORIAS

GARANTÍA DE RENOVADO GOODYEAR

Esta garantía cubre todas aquellas llantas de camión de construcción radial que ostente la marca y nombre GOODYEAR, que su adquisición se ampare sobre factura de compra y que haya sido renovada con bandas pre-curadas marca GOODYEAR o BELTAK y que además se hayan utilizado en condiciones normales y adecuadas.

La garantía ampara los defectos de materiales y/o mano de obra de acuerdo con lo siguiente:

Cobertura para llantas marca GOODYEAR.

a) Contra defectos de fabricación relacionados con la mano de obra y materiales que impidan la renovación de la llantas marca GOODYEAR (casco listo para renovar).
b) La vida útil del primer renovado de la llanta, en tanto la profundidad de dibujo remanente rebase el 10% de desgaste de la banda de piso y no sea menor a 3 milímetros.
c) Contra defectos de mano de obra y materiales derivados del primer renovado que impidan la renovación de la llanta por segunda ocasión en llantas marca GOODYEAR.
d) La vida útil del segundo renovado de la llanta en tanto la profundidad de dibujo remanente rebase el 10% de desgaste de la banda de piso y no sea menor a 3 milímetros.

Condición.

Para ejecutar esta garantía se requiere que:

- La llanta de uso exclusivo en carretera tenga una profundidad original remanente en la banda de rodamiento mayor o igual a 3 milímetros y antigüedad máxima de cinco años.
- La llanta de servicio mixto (para uso dentro y fuera de carretera) y la de uso exclusivo fuera de carretera (OTR) tenga una profundidad original remanente en la banda de rodamiento mayor o igual a 6 milímetros y antigüedad máxima de cinco años.

La antigüedad es contada a partir de la fecha de fabricación misma que está incluida en la serie de fabricación impresa en el costado de la llanta (DOT), indicada por cuatro dígitos correspondientes a la semana y año de fabricación.

Exclusión.

a) Esta garantía no es válida para llantas que salieron de servicio por factores imputables al cliente o ajenos a GOODYEAR.
b) Reparación fuera de los límites especificados por el manual de renovado GOODYEAR y no sean realizados por un Renovador Autorizado GOODYEAR (RAG)
c) No utilizar materiales y/o productos autorizados por GOODYEAR para el proceso de renovado y reparación de llantas (Consulte con su renovador).
d) Para todas aquellas llantas renovadas, que durante el 10% de su vida útil del primer y segundo renovado presenten algún defecto en el casco, este será responsabilidad del Renovador Autorizado GOODYEAR (RAG).

Largo Trayecto

GOODYEAR

KILÓMETROS DE HISTORIAS

G316 LHT® Fuel Max®

Óptima para ejes libres o de remolque. Cuenta con Tecnología Fuel Max® que ayuda al ahorro de combustible.

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Compuesto especial en banda de rodamiento para favorecer el ahorro de combustible e incrementar el rendimiento.	Ayuda a reducir la cantidad de energía generada dentro del piso y así lograr una baja resistencia al rodamiento y obtener mayor kilometraje con menor consumo de combustible.
Costilla de distribución de presión.	Evita el estrés en los hombros y promueve el desgaste uniforme de la llanta.
Dos surcos profundos y anchos además de filos transversales.	Ayudan a promover el desalojo del agua para tener un mayor contacto con el pavimento en temporadas de lluvia, carreteras resbalosas y secas.

Posición recomendada.

Medida	Rango de carga	Carga máxima eje sencillo	Presión máxima eje sencillo		Carga máxima eje dual	Presión máxima eje dual		Ancho de rin	Ancho de sección	Diámetro total	Radio estático con carga	RPK	Profundidad de piso	Espacio mínimo entre duales	Velocidad
		Kg	psi	Kpa	Kg	psi	Kpa	Pulg.	mm	mm	mm		mm	mm	Km/h
11R22.5	G	2800	105	720	2650	105	720	8.25	277	1041	483	300	9.5	318	120
11R24.5	G	3000	105	720	2725	105	720	8.25	284	1095	511	297	9.5	318	120
275/70R22.5	J	3150	130	900	2900	130	900	7.50	267	953	445	342	11.0	302	120
295/75R22.5	G	2800	110	760	2575	110	760	9.00	298	1014	472	322	9.5	335	120
285/75R24.5	G	2800	110	760	2575	110	760	8.25	283	1050	485	313	9.5	318	120

Nota: Las llantas GOODYEAR están sujetas a un programa de desarrollo continuo. GOODYEAR Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin justificación u obligación previa alguna.

GOODYEAR
KILÓMETROS DE HISTORIAS

Largo Trayecto

G372 LHD™

La llanta de tracción para servicios de larga distancia.

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Diseño de piso combinado de bloques y costillas y gran profundidad de piso.	Mayor kilometraje, tracción y desgaste uniforme.
Llanta radial diseñada para maximizar tracción y largo kilometraje en servicio de carretera.	Excelente durabilidad y desgaste.
Construcción con 4 cinturones de acero.	Optimiza la pisada de la llanta y protege el casco para el renovado.

Posición recomendada.

Medida	Rango de carga	Carga máxima eje sencillo	Presión máxima eje sencillo		Carga máxima eje dual	Presión máxima eje dual		Ancho de rin	Ancho de sección	Diámetro total	Radio estático con carga	RPK	Profundidad de piso	Espacio mínimo entre duales	Velocidad
		Kg	psi	Kpa	Kg	psi	Kpa	Pulg.	mm	mm	mm		mm	mm	Km/h
11R22.5	H	3000	120	830	2725	120	830	8.25	277	1074	503	306	23	318	120
11R24.5	H	3250	120	830	3000	120	830	8.25	277	1127	526	293	23.5	318	120

Nota: Las llantas GOODYEAR están sujetas a un programa de desarrollo continuo. GOODYEAR Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin justificación u obligación previa alguna.

G399A LHS™ Fuel Max®

Llanta radial para ejes de dirección con capacidad para toda posición para servicios de larga distancia que ayuda a ahorrar combustible.

SmartWay℠
Transport Partnership
Getting There With Cleaner Air

GoToFleet
SOLUCIONES A FLOTAS

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Compuesto especial en la banda de rodamiento para favorecer el ahorro de combustible e incrementar el rendimiento.	Ayuda a reducir la cantidad de energía generada dentro del piso y así lograr una baja resistencia al rodamiento y obtener mayor kilometraje con menor consumo de combustible.
Compuesto especial en hombros resistente a la fricción.	Protege contra desgarres a la costilla, mejora la distribución de la presión y favorece un desgaste uniforme.
Construcción con 4 cinturones de acero.	Brinda rigidez a la banda de rodamiento y asegura una amplia huella de pisada.
Innovador diseño de piso con ranuras diagonales en las costillas.	Mejora la adherencia y la maniobrabilidad.
Banda de rodamiento con 5 costillas continuas.	Favorece el desgaste uniforme para una larga vida de la llanta.
Microranuras en la orilla de las costillas.	Ayudan a mejorar la adherencia en piso mojado.

● *Posición recomendada.*

Medida	Rango de carga	Carga máxima eje sencillo	Presión máxima eje sencillo		Carga máxima eje dual	Presión máxima eje dual		Ancho de rin	Ancho de sección	Diámetro total	Radio estático con carga	RPK	Profundidad de piso	Espacio mínimo entre duales	Velocidad
		Kg	psi	Kpa	Kg	psi	Kpa	Pulg.	mm	mm	mm		mm	mm	Km/h
11R22.5	H	3000	120	830	2725	120	830	8.25	274	1046	488	313	14.3	318	120
11R24.5	H	3250	120	830	3000	120	830	8.25	274	1097	511	299	14.3	318	120
285/75R24.5	G	2800	110	760	2575	110	760	8.25	282	1049	493	313	14.3	318	120
295/75R22.5	H	3250	123	850	3000	123	850	9.00	283	1014	478	321	14.5	335	120

Nota: Las llantas GOODYEAR están sujetas a un programa de desarrollo continuo. GOODYEAR Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin justificación u obligación previa alguna.

G572A LHD™ Fuel Max®

La llanta de tracción para servicios de larga distancia que ayuda a ahorrar combustible.

SmartWay™ Transport Partnership
Getting There With Cleaner Air

Go To Fleet
SOLUCIONES A FLOTAS

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Compuesto especial de la banda de rodamiento para reducir el consumo de combustible e incrementar el rendimiento.	Ayuda a reducir la cantidad de energía generada dentro del piso y así lograr una baja resistencia al rodamiento y obtener mayor kilometraje con menor consumo de combustible.
Tecnología Tredlock® con microsurcos entrelazados.	Provee rigidez a la banda de rodamiento para una mayor resistencia y larga vida útil.
Surcos extra profundos.	Prolonga la vida útil de la llanta.
Ranuras radiales en piso y hombros.	Mejora la tracción en todo tipo de clima.
Ancha banda de rodamiento.	Ayuda a proporcionar una mejor tracción y a reducir el desgaste de piso.

● *Posición recomendada.*

Medida	Rango de carga	Carga máxima eje sencillo	Presión máxima eje sencillo		Carga máxima eje dual	Presión máxima eje dual		Ancho de rin	Ancho de sección	Diámetro total	Radio estático con carga	RPK	Profundidad de piso	Espacio mínimo entre duales	Velocidad
		Kg	psi	Kpa	Kg	psi	Kpa	Pulg.	mm	mm	mm		mm	mm	Km/h
11R22.5	H	3000	120	830	2725	120	830	8.25	277	1074	503	306	24.3	318	120
11R24.5	H	3250	120	830	3000	120	830	8.25	277	1127	526	293	24.3	318	120
285/75R24.5	G	2800	110	760	2575	110	760	8.25	279	1072	500	308	24.3	318	120
295/75R22.5	G	2800	110	760	2575	110	760	9.00	298	1014	488	321	24.3	335	120

Nota: Las llantas GOODYEAR están sujetas a un programa de desarrollo continuo. GOODYEAR Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin justificación u obligación previa alguna.

G657™

Llanta radial GOODYEAR para aplicaciones de larga distancia. Ofrece todas las ventajas en eficiencia de combustible como también un excelente rendimiento en kilometraje.

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Construcción radial de una capa de acero y con 4 cinturones de acero con la configuración de la tecnología Duralife®.	Favorece la resistencia del armazón, incrementa el kilometraje y mejora la renovabilidad.
Compuesto de gran duración.	Reduce la resistencia al rodamiento, ofrece mayor kilometraje y ayuda en el ahorro de combustible.
Diseño de bloques en “S” y frecuencia circular optimizada.	Proporciona estabilidad en el área de piso, aumentando su kilometraje y durabilidad de la carcasa.
Protectores de surco contra la penetración de piedras.	Ayudan a proteger la carcasa y ofrece un mejor renovado.
Pisada y contorno de molde optimizados.	Colabora con una mejor distribución de la presión que ayuda al desgaste uniforme.

Posición recomendada.

Medida	Rango de carga	Carga máxima eje sencillo	Presión máxima eje sencillo		Carga máxima eje dual	Presión máxima eje dual		Ancho de rin	Ancho de sección	Diámetro total	Radio estático con carga	RPK	Profundidad de piso	Espacio mínimo entre duales	Velocidad
		Kg	psi	Kpa	Kg	psi	Kpa	Pulg.	mm	mm	mm		mm	mm	Km/h
295/80R22.5	H	3550	125	860	3150	125	860	9.00	298	1044	488	311	14.2	335	130

Nota: Las llantas GOODYEAR están sujetas a un programa de desarrollo continuo. GOODYEAR Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin justificación u obligación previa alguna.

GOODYEAR
KILÓMETROS DE HISTORIAS

Largo Trayecto

MARATHON™ LHS II/LHS II+

Llanta radial GOODYEAR para ejes direccionales con capacidad para toda posición, tanto para el transporte de carga como de pasajero.

Go To Fleet SOLUCIONES A FLOTAS

REMOVEDOR AUTORIZADO

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Banda de rodamiento extra ancha.	Asegura un excelente kilometraje, con menor resistencia al rodamiento.
Protectores de penetración al fondo de las ranuras.	Asegura la eliminación de piedras y se reducen los cortes y desgarres.
Carcasa de acero de alta resistencia.	Aumenta la vida útil de la llanta.
Micro ranuras en las orillas de las costillas.	Favorece el desgaste uniforme y el agarre en piso mojado.
Ranuras diagonales en costillas centrales.	Ayuda al frenado en piso mojado y favorece el buen desempeño en cualquier tipo de clima.

Posición recomendada.

Medida	Rango de carga	Carga máxima eje sencillo	Presión máxima eje sencillo		Carga máxima eje dual	Presión máxima eje dual		Ancho de rin	Ancho de sección	Diámetro total	Radio estático con carga	RPK	Profundidad de piso	Espacio mínimo entre duales	Velocidad
		Kg	psi	Kpa	Kg	psi	Kpa	Pulg.	mm	mm	mm		mm	mm	Km/h
315/80R22.5	L	4000	123	850	3350	125	850	9.00	312	1076	443	358	13.6	351	120

Nota: Las llantas GOODYEAR están sujetas a un programa de desarrollo continuo. GOODYEAR Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin justificación u obligación previa alguna.

Servicio Regional

GOODYEAR

KILÓMETROS DE HISTORIAS

G182 RSD®

La llanta de Tracción para Servicios Regionales.

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Bloques de piso robustos.	Ofrecen una mejor tracción.
Barras estabilizadoras en los hombros.	Mantienen la rigidez del piso ayudando al desgaste uniforme para un mayor kilometraje antes de su renovación.
Compuestos de hule de gran resistencia en la banda de rodamiento.	Proporciona protección adicional contra daños.

Posición recomendada.

Medida	Rango de carga	Carga máxima eje sencillo	Presión máxima eje sencillo		Carga máxima eje dual	Presión máxima eje dual		Ancho de rin	Ancho de sección	Diámetro total	Radio estático con carga	RPK	Profundidad de piso	Espacio mínimo entre duales	Velocidad
		Kg	psi	Kpa	Kg	psi	Kpa	Pulg.	mm	mm	mm		mm	mm	Km/h
11R24.5	H	3250	120	830	3000	120	830	8.25	279	1116	518	294	22	318	120

Nota: Las llantas GOODYEAR están sujetas a un programa de desarrollo continuo. GOODYEAR Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin justificación u obligación previa alguna.

G622 RSD

Para aplicaciones de gran fricción en servicios regionales y locales.

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Mayor compuesto de piso.	Proporciona un mayor kilometraje.
Armazón de acero con 4 cinturones.	Mejora la dureza y la renovabilidad.
Bloques de hombro entrelazados.	Ofrece mayor estabilidad y un desgaste más uniforme.

Posición recomendada.

Medida	Rango de carga	Carga máxima eje sencillo	Presión máxima eje sencillo		Carga máxima eje dual	Presión máxima eje dual		Ancho de rin	Ancho de sección	Diámetro total	Radio estático con carga	RPK	Profundidad de piso	Espacio mínimo entre duales	Velocidad
		Kg	psi	Kpa	Kg	psi	Kpa	Pulg.	mm	mm	mm		mm	mm	Km/h
225/70R19.5	F	1650	95	660	1550	95	660	6.75	226	811	384	398	15.0	254	120
255/70R22.5	H	2500	120	830	2300	120	830	7.50	254	940	439	349	18.5	287	120

Nota: Las llantas GOODYEAR están sujetas a un programa de desarrollo continuo. GOODYEAR Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin justificación u obligación previa alguna.

G647 RSS™

Excelente para aplicaciones en caminos regionales y dentro de ciudad donde se realicen servicios de reparto.

Go To Fleet SOLUCIONES A FLOTAS

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Ranuras circunferenciales amplias y microranuras transversales.	Excelente capacidad de tracción en mojado.
Diseño de piso optimizado para aplicación regional.	Alto kilometraje.
Contorno de piso redondeado.	Desgaste uniforme en el área de hombros.
Marcada como M+S.	Mayor tracción en pisos secos, húmedos y resbaladizos.

Posición recomendada.

Medida	Rango de carga	Carga máxima eje sencillo	Presión máxima eje sencillo		Carga máxima eje dual	Presión máxima eje dual		Ancho de rin	Ancho de sección	Diámetro total	Radio estático con carga	RPK	Profundidad de piso	Espacio mínimo entre duales	Velocidad
		Kg	psi	Kpa	Kg	psi	Kpa	Pulg.	mm	mm	mm		mm	mm	Km/h
225/70R19.5	G	1800	110	760	1700	110	760	6.75	226	818	381	398	12.7	254	120
245/70R19.5	G	2060	110	760	2000	110	760	7.50	241	843	391	389	12.5	279	120

Nota: Las llantas GOODYEAR están sujetas a un programa de desarrollo continuo. GOODYEAR Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin justificación u obligación previa alguna.

G658™

La llanta de toda posición para Servicio Regional con Tecnología Duralife™.

GoToFleet SOLUCIONES A FLOTAS

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Construcción radial de una capa de acero y con 4 cinturones de acero con la configuración de la tecnología Duralife®.	Favorece la resistencia del armazón, incrementa el kilometraje y mejora la renovabilidad.
Diseño de dibujo profundo de cinco costillas y compuesto especial para servicios regionales.	Brinda mayor kilometraje y un frenado estable.
Procesos de fabricación mejorados (Procesos IMPACT).	Mejoran la uniformidad y reduce la vibración en carretera para un desgaste más uniforme y un manejo más confortable.
Hombros redondeados y ranuras de gran amplitud.	Disminuyen las posibilidades de desgaste irregular y favorecen el desalojo de agua.
Protectores de penetración al fondo de las ranuras.	Ayudan a eyectar piedras que pudieran dañar el armazón aumentando así la renovabilidad del casco.

Posición recomendada.

Medida	Rango de carga	Carga máxima eje sencillo	Presión máxima eje sencillo		Carga máxima eje dual	Presión máxima eje dual		Ancho de rin	Ancho de sección	Diámetro total	Radio estático con carga	RPK	Profundidad de piso	Espacio mínimo entre duales	Velocidad
		Kg	psi	Kpa	Kg	psi	Kpa	Pulg.	mm	mm	mm		mm	mm	Km/h
11R22.5	H	3000	120	830	2725	120	830	8.25	274	1062	495	309	15.5	318	120
11R24.5	H	3250	120	830	3000	120	830	8.25	279	1104	516	296	16.0	318	120
12R22.5	H	3350	120	830	3075	120	830	9.00	300	1085	503	301	15.8	343	120
275/80R22.5	H	3250	125	860	3000	125	860	8.25	276	1012	479	318	15.8	311	120
295/80R22.5	H	3550	125	860	3150	125	860	9.00	298	1044	489	310	15.8	335	120
305/75R24.5	H	3750	123	850	3250	123	850	9.00	305	1080	506	301	15.8	343	120

Nota: Las llantas GOODYEAR están sujetas a un programa de desarrollo continuo. GOODYEAR Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin justificación u obligación previa alguna.

G661 HSA™

Llanta de toda posición ideal para servicio regional y urbano con gran resistencia a la fricción.

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Ranuras entrelazadas con Tecnología TredLock®.	Ayudan a estabilizar la banda de rodamiento para una mayor vida útil y mayor resistencia.
Compuesto del área de costado resistente a la abrasión.	Favorece la protección contra las abrasiones provocadas por rozar la acera.
Cuatro cinturones de acero más anchos, súper resistentes a la tensión.	Refuerzan la banda de rodamiento y protege el armazón.
Banda de rodamiento resistente a la abrasión, de construcción multicomponente.	Ayuda a prolongar su vida útil cuando se le usa en aplicaciones de reparto que requieren giros, frenadas y maniobras frecuentes.
Protectores de penetración al fondo de las ranuras.	Evita la perforación por piedras, pues facilita su desalojo.

Posición recomendada.

Medida	Rango de carga	Carga máxima eje sencillo	Presión máxima eje sencillo		Carga máxima eje dual	Presión máxima eje dual		Ancho de rin	Ancho de sección	Diámetro total	Radio estático con carga	RPK	Profundidad de piso	Espacio mínimo entre duales	Velocidad
		Kg	psi	Kpa	Kg	psi	Kpa	Pulg.	mm	mm	mm		mm	mm	Km/h
11R22.5	H	3000	120	830	2725	120	830	8.25	274	1062	495	309	17.5	318	120
11R24.5	H	3250	120	830	3000	120	830	8.25	279	1104	516	296	17.5	318	120
255/70R22.5	H	2500	120	830	2300	120	830	7.50	254	932	437	352	14.3	287	130
275/70R22.5	J	3150	130	900	2900	130	900	7.50	267	965	450	340	15.5	302	120

Nota: Las llantas GOODYEAR están sujetas a un programa de desarrollo continuo. GOODYEAR Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin justificación u obligación previa alguna.

G662 RSA™ Fuel Max®

Llanta GOODYEAR para servicio regional de toda posición con Tecnología Fuel Max® que ayuda al ahorro de combustible.

SmartWay Transport Partnership
Getting There With Cleaner Air

GoToFleet SOLUCIONES A FLOTAS

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Exclusivo diseño de piso con ranuras extra-profundas.	Ayuda a proporcionar una larga vida útil original
Cuatro cinturones de acero más anchos, súper resistentes a la tensión.	Ayudan a reforzar la banda de rodamiento.
Costilla de distribución de presión.	Evita el estrés en los hombros y promueve el desgaste uniforme de la llanta.
Ranuras entrelazadas con Tecnología TredLock®	Ayudan a estabilizar la banda de rodamiento para una mayor vida útil y mayor resistencia.
Compuesto especial en piso para favorecer el ahorro de combustible e incrementar el rendimiento.	Ayuda a reducir la cantidad de energía generada dentro de la banda de rodamiento para disminuir la resistencia al rodado, lo que mejora el rendimiento en combustible y al mismo tiempo prolonga la vida útil.

Posición recomendada.

Medida	Rango de carga	Carga máxima eje sencillo	Presión máxima eje sencillo		Carga máxima eje dual	Presión máxima eje dual		Ancho de rin	Ancho de sección	Diámetro total	Radio estático con carga	RPK	Profundidad de piso	Espacio mínimo entre duales	Velocidad
		Kg	psi	Kpa	Kg	psi	Kpa	Pulg.	mm	mm	mm		mm	mm	Km/h
11R22.5	H	3000	120	830	2725	120	830	8.25	279	1054	495	309	17.5	318	120
11R24.5	H	3250	120	830	3000	120	830	8.25	279	1104	521	296	17.5	318	120

Nota: Las llantas GOODYEAR están sujetas a un programa de desarrollo continuo. GOODYEAR Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin justificación u obligación previa alguna.

G665™

La llanta de toda posición para Servicio Regional y urbano fabricada bajo el proceso de la Tecnología Duralife™.

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Construcción radial de una capa de acero y con 4 cinturones de acero con la configuración de la tecnología Duralife®.	Favorece la resistencia del armazón, incrementa el kilometraje y mejora la renovabilidad.
Construcción especial en los hombros.	Ayuda a resistir los daños ocasionados por frenado y aceleración constante.
Nuevo diseño del área de ceja.	Facilita la maniobra de montaje/desmontaje y mejora la fijación al rin.
Amplia banda de rodamiento.	Gran durabilidad aun bajo condiciones de frenado y arranques constantes.
Diseño de dibujo profundo.	Ofrece más kilómetros antes de su renovado.
Protectores de penetración al fondo de las ranuras.	Evita la perforación por piedras, pues facilita su desalojo.

Posición recomendada.

Medida	Rango de carga	Carga máxima eje sencillo	Presión máxima eje sencillo		Carga máxima eje dual	Presión máxima eje dual		Ancho de rin	Ancho de sección	Diámetro total	Radio estático con carga	RPK	Profundidad de piso	Espacio mínimo entre duales	Velocidad
		Kg	psi	Kpa	Kg	psi	Kpa	Pulg.	mm	mm	mm		mm	mm	Km/h
11R22.5	H	3150	125	830	2900	125	860	8.25	279	1054	493	308	17.5	318	100
275/80R22.5	H	3250	125	860	3000	125	860	8.25	276	1012	478	319	17.5	311	100
295/80R22.5	H	3550	125	860	3150	125	860	9.00	298	1044	491	309	17.5	335	110

Nota: Las llantas GOODYEAR están sujetas a un programa de desarrollo continuo. GOODYEAR Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin justificación u obligación previa alguna.

G667 ™

Llanta de alto rendimiento con Tecnología Duralife® , proporciona control de tracción y capacidad de frenado sobre pavimento mojado y seco.

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Construcción radial de una capa de acero y con 4 cinturones de acero con la configuración de la tecnología Duralife®.	Favorece la resistencia del armazón, incrementa el kilometraje y mejora la renovabilidad.
Nuevo compuesto de banda de rodamiento y diseño de dibujo mejorado.	Aumenta la tracción, reduce el daño al dibujo e incrementa el kilometraje antes de la renovación.
Mejora en el compuesto base.	Favorece la disipación de calor en el piso para más kilómetros.
Diseño de hombros abiertos.	Facilita la dispersión de agua para una mejor tracción, ayuda en la auto limpieza y permite la disipación de calor.
Barras estabilizadoras en los hombros.	Mantienen la rigidez del piso ayudando al desgaste uniforme para un mayor kilometraje antes de su renovación.
Diseño especial de bloques y surcos radiales en los hombros.	Brinda una excelente tracción en carreteras secas o mojadas.

Posición recomendada.

Medida	Rango de carga	Carga máxima eje sencillo	Presión máxima eje sencillo		Carga máxima eje dual	Presión máxima eje dual		Ancho de rin	Ancho de sección	Diámetro total	Radio estático con carga	RPK	Profundidad de piso	Espacio mínimo entre duales	Velocidad
		Kg	psi	Kpa	Kg	psi	Kpa	Pulg.	mm	mm	mm		mm	mm	Km/h
11R22.5	H	3000	120	830	2725	120	830	8.25	274	1062	495	309	22	318	120
275/80R22.5	H	3250	125	860	3000	125	860	8.25	276	1018	430	326	22	311	120

Nota: Las llantas GOODYEAR están sujetas a un programa de desarrollo continuo. GOODYEAR Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin justificación u obligación previa alguna.

G947 RSA™ ARMOR MAX®

Llanta ideal para camionetas de carga de uso rudo.

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Armazón de acero con 2 cinturones de acero.	Prolongan el rendimiento de la llanta y favorece su renovabilidad.
Diseño de piso mejorado.	Prolonga la vida del piso y mejora su desempeño al realizar maniobras de estacionamiento.
Costillas protectoras en los costados.	Ayudan a resistir la fricción lateral por maniobras (vueltas, retroceso y frenado) o rozamientos contra la acera.
Indicadores de desgaste de costado.	Permite la detección oportuna de desgaste generado por excesivas fricciones laterales.

Posición recomendada.

Medida	Rango de carga	Carga máxima eje sencillo	Presión máxima eje sencillo		Carga máxima eje dual	Presión máxima eje dual		Ancho de rin	Ancho de sección	Diámetro total	Radio estático con carga	RPK	Profundidad de piso	Espacio mínimo entre duales	Velocidad
		Kg	psi	Kpa	Kg	psi	Kpa	Pulg.	mm	mm	mm		mm	mm	Km/h
225/75R16	E	1215	80	550	1120	80	550	6.00	223	744	348	436	11.9	259	120
215/85R16	E	1215	80	550	1120	80	550	6.00	216	772	361	421	11.9	251	120

Nota: Las llantas GOODYEAR están sujetas a un programa de desarrollo continuo. GOODYEAR Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin justificación u obligación previa alguna.

REGIONAL™ RHS II+

Llanta de dirección con capacidad para toda posición que provee mayor kilometraje en servicios regionales.

GoToFleet SOLUCIONES A FLOTAS

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Dibujo ancho de la banda de rodamiento.	Gran durabilidad, excelente maniobrabilidad y permite un desgaste uniforme.
Diseño de piso mejorado.	Gran durabilidad, buen agarre sobre mojado.
Costado Reforzado.	Reduce daños por fricción lateral en maniobras (vueltas, retroceso y frenado).

La Tecnología KMax representa la última generación de llantas para servicio regional de GOODYEAR, en donde el diseño de la banda de rodamiento y los compuestos de la llanta se combinan brindando mayor kilometraje aumentando la vida útil de la llanta.

○ *Posición recomendada.*

Medida	Rango de carga	Carga máxima eje sencillo	Presión máxima eje sencillo		Carga máxima eje dual	Presión máxima eje dual		Ancho de rin	Ancho de sección	Diámetro total	Profundidad de piso	Velocidad
		Kg	psi	Kpa	Kg	psi	Kpa	Pulg.	mm	mm	mm	Km/h
215/75R17.5	G	1800	105	725	1700	105	725	6	215	767	13.5	130

Nota: Las llantas GOODYEAR están sujetas a un programa de desarrollo continuo. GOODYEAR Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin justificación u obligación previa alguna.

REGIONAL™ RHT II®/RHT II+

Llanta para aplicaciones de remolque, provee mayor kilometraje para servicios regionales.

Go To Fleet SOLUCIONES A FLOTAS

REMOVEDOR AUTORIZADO

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Compuesto especial en la banda de rodamiento.	Mayor kilometraje, durabilidad y mejor agarre sobre piso mojado.
Dibujo reforzado de la banda de rodamiento con 4 costillas.	Su corona más robusta y los nervios de los bloques de protección mejoran la estabilidad y le permite un desgaste uniforme.
Nuevo diseño de piso.	Permite un desgaste uniforme, aumenta la durabilidad y reduce la resistencia de rodamiento.

La Tecnología KMax representa la última generación de llantas para servicio regional de GOODYEAR, en donde el diseño de la banda de rodamiento y los compuestos de la llanta se combinan brindando mayor kilometraje aumentando la vida útil de la llanta.

Posición recomendada.

Medida	Rango de carga	Carga máxima eje sencillo	Presión máxima eje sencillo		Carga máxima eje dual	Presión máxima eje dual		Ancho de rin	Ancho de sección	Diámetro total	Profundidad de piso	Velocidad
		Kg	psi	Kpa	Kg	psi	Kpa	Pulg.	mm	mm	mm	Km/h
235/75R17.5	J	2725	125	875	2575	125	875	6	235	797	11.1	100

Nota: Las llantas GOODYEAR están sujetas a un programa de desarrollo continuo. GOODYEAR Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin justificación u obligación previa alguna.

Servicio Mixto

GOODYEAR

KILÓMETROS DE HISTORIAS

G177®

Llanta desarrollada para vehículos de servicio mixto con aplicación en ejes de tracción.

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Banda de rodamiento de diseño robusto y compuesto resistente a desgarres.	Excelente tracción en superficies sin pavimentar y resistente a cortes y arrancamientos por condiciones del camino.
Cuatro cinturones de acero.	Rigidez de la banda de rodamiento que brinda protección al armazón para prolongar su vida útil.
Costillas transversales separados por surcos en “V” de gran profundidad.	Mayor kilometraje y durabilidad gracias a la menor retención de piedras en los surcos.

Posición recomendada.

Medida	Rango de carga	Carga máxima eje sencillo	Presión máxima eje sencillo		Carga máxima eje dual	Presión máxima eje dual		Ancho de rin	Ancho de sección	Diámetro total	Radio estático con carga	RPK	Profundidad de piso	Espacio mínimo entre duales	Velocidad
		Kg	psi	Kpa	Kg	psi	Kpa	Pulg.	mm	mm	mm		mm	mm	Km/h
11R22.5	H	3000	120	830	2725	120	830	8.25	277	1074	500	306	25.4	318	110
11R24.5	H	3250	120	830	3000	120	830	8.25	277	1125	526	293	25.4	318	110
12R24.5	H	3550	120	830	3250	120	830	9.00	292	1161	546	284	25.4	318	110

Nota: Las llantas GOODYEAR están sujetas a un programa de desarrollo continuo. GOODYEAR Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin justificación u obligación previa alguna.

G287 MSA® Duraseal®

La llanta radial de toda posición para servicio mixto, ideal para camiones que circulan hasta un 30% fuera de carretera.

Go To Fleet SOLUCIONES A FLOTAS

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Amplia huella de piso.	Mejora el kilometraje así como la dirigibilidad.
Diseño de carcasa mejorada (ECD).	Incrementa el área de pisada de la banda de rodamiento, para un desgaste uniforme, mejorando la renovabilidad.
Protectores de penetración en el fondo de las ranuras.	Evita la perforación de piedras, pues facilita su desalojo.
Diseño de piso mejorado.	Favorece el agarre en carretera por su mayor adherencia al pavimento. Proporciona un rendimiento superior así como una excelente tracción en piso seco y mojado.

La Tecnología DuraSeal® está incorporada en el área de rodamiento del casco. Cuando un clavo provoca una pinchadura, su compuesto de goma amarillo, con consistencia de gel, rodea el clavo y sella el desperfecto en la banda de rodamiento. Puede sellar pinchaduras de hasta 1/4" de diámetro y puede hacerlo una y otra vez, sin que sea necesario reparar la llanta ni volver a aplicar sellador.

Posición recomendada.

Medida	Rango de carga	Carga máxima eje sencillo	Presión máxima eje sencillo		Carga máxima eje dual	Presión máxima eje dual		Ancho de rin	Ancho de sección	Diámetro total	Radio estático con carga	RPK	Profundidad de piso	Espacio mínimo entre duales	Velocidad
		Kg	psi	Kpa	Kg	psi	Kpa	Pulg.	mm	mm	mm		mm	mm	Km/h
11R22.5	H	3000	120	830	2725	120	830	8.25	279	1054	513	310	17.5	318	110
11R24.5	H	3250	120	830	3000	120	830	8.25	279	1116	536	295	17.5	318	110
DURASEAL															
315/80R22.5	L	4125	130	900	3750	130	900	9.00	315	1087	503	301	18.6	351	110

Nota: Las llantas GOODYEAR están sujetas a un programa de desarrollo continuo. GOODYEAR Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin justificación u obligación previa alguna.

G288 MSA® Duraseal®

Llanta radial de toda posición para servicio mixto, para usarse en condiciones severas (hasta 70% fuera de carretera).

Go To Fleet SOLUCIONES A FLOTAS

RENOVADOR AUTORIZADO

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Diseño de piso con hombros abiertos.	Proporciona una sobresaliente tracción fuera de carretera y agarre sobre piso mojado.
Diseño de carcasa mejorada (ECD).	Incrementa el área de pisada de la banda de rodamiento, para un desgaste uniforme, mejorando la renovabilidad.
Diseño asimétrico de la banda de rodamiento.	Reduce el ruido generado al rodar en carretera para una conducción más confortable.
Protectores de penetración en el fondo de las ranuras.	Previene la penetración de piedras.

La Tecnología DuraSeal® está incorporada en el área de rodamiento del casco. Cuando un clavo provoca una pinchadura, su compuesto de goma amarillo, con consistencia de gel, rodea el clavo y sella el desperfecto en la banda de rodamiento. Puede sellar pinchaduras de hasta 1/4" de diámetro y puede hacerlo una y otra vez, sin que sea necesario reparar la llanta ni volver a aplicar sellador.

Posición recomendada.

Medida	Rango de carga	Carga máxima eje sencillo	Presión máxima eje sencillo		Carga máxima eje dual	Presión máxima eje dual		Ancho de rin	Ancho de sección	Diámetro total	Radio estático con carga	RPK	Profundidad de piso	Espacio mínimo entre duales	Velocidad
		Kg	psi	Kpa	Kg	psi	Kpa	Pulg.	mm	mm	mm		mm	mm	Km/h
11R22.5	H	3000	120	830	2725	120	830	8.25	279	1065	500	310	19.8	318	110
11R24.5	H	3250	120	830	3000	120	830	8.25	279	1116	526	295	19.8	318	110
DURASEAL															
11R22.5	H	3000	120	830	2725	120	830	8.25	279	1065	500	310	19.8	318	110
11R24.5	H	3250	120	830	3000	120	830	8.25	279	1116	526	295	19.8	318	110

Nota: Las llantas GOODYEAR están sujetas a un programa de desarrollo continuo. GOODYEAR Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin justificación u obligación previa alguna.

G296 MSA®

Llanta radial para dirección resistente en aplicaciones de Servicio Mixto.

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Compuestos de hule para servicio rudo.	Ayudan a resistir los arrancamientos, cortes y rasgaduras de las costillas. Por lo cual aseguran una larga vida útil.
Gran resistencia al desgaste de la banda de rodamiento.	Ayuda a hacer frente hasta en las situaciones más difíciles.
Banda de rodamiento súper ancha con profundidad extra.	Mayor área de contacto con el piso para un mayor kilometraje.
4 cinturones de acero.	Ofrecen resistencia y un extraordinario comportamiento.

Esta llanta ayuda a reducir el ruido del camino para un viaje más confortable.

Posición recomendada.

Medida	Rango de carga	Carga máxima eje sencillo	Presión máxima eje sencillo		Ancho de rin	Ancho de sección	Diámetro total	Radio estático con carga	RPK	Profundidad de piso	Velocidad
		Kg	psi	Kpa	Pulg.	mm	mm	mm		mm	Km/h
385/65R22.5	J	4250	120	830	11.75	378	1080	503	303	18.6	110
425/65R22.5	L	5150	120	830	12.25	422	1124	523	291	18.6	110

Nota: Las llantas GOODYEAR están sujetas a un programa de desarrollo continuo. GOODYEAR Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin justificación u obligación previa alguna.

G677 MSD™

Llanta radial para ejes de tracción en aplicaciones de servicio mixto.

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Construcción radial de una capa de acero y con 4 cinturones de acero con la configuración de la tecnología Duralife®.	Favorece la resistencia del armazón, incrementa el kilometraje y mejora la renovabilidad.
Banda de rodamiento ancha, con diseño agresivo específico para servicios mixtos.	Brinda excelente desempeño en operaciones combinadas de caminos con y sin pavimento, secos o mojados.
Costillas transversales separados por surcos en “V” de gran profundidad.	Mayor kilometraje / mayor durabilidad y menor retención de piedras en los surcos.
Compuestos de la banda de rodamiento formulados especialmente para tracción severa.	Mayor resistencia a la agresión de piedras sueltas, Menor temperatura en zona interna de hombros y Mayor kilometraje/ durabilidad.
Cuarto cinturón de acero desarrollado con la tecnología “High Elongation Wire”.	Protege al resto de los cinturones y la carcasa de las agresiones del camino.

Posición recomendada.

Medida	Rango de carga	Carga máxima eje sencillo	Presión máxima eje sencillo		Carga máxima eje dual	Presión máxima eje dual		Ancho de rin	Ancho de sección	Diámetro total	Radio estático con carga	RPK	Profundidad de piso	Espacio mínimo entre duales	Velocidad
		Kg	psi	Kpa	Kg	psi	Kpa	Pulg.	mm	mm	mm		mm	mm	Km/h
11R22.5	H	3000	120	830	2725	120	830	8.25	279	1065	500	306	25.3	318	110

Nota: Las llantas GOODYEAR están sujetas a un programa de desarrollo continuo. GOODYEAR Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin justificación u obligación previa alguna.

G677 OTR™

Llanta desarrollada para camiones con servicio 100% fuera de pavimento, para aplicación en ejes de tracción, y opcional en otras posiciones.

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Construcción radial de una capa de acero y con 4 cinturones de acero con la configuración de la tecnología Duralife®.	Favorece la resistencia del armazón, incrementa el kilometraje y mejora la renovabilidad.
Banda de rodamiento ancha, con diseño agresivo.	Brinda excelente desempeño en operaciones totalmente fuera de carretera.
Costillas transversales separadas por surcos en “V” de gran profundidad.	Mayor kilometraje / mayor durabilidad y menor retención de piedras en los surcos.
Compuestos de la banda de rodamiento formulados especialmente para tracción severa.	Mayor resistencia a la agresión de piedras sueltas, Menor temperatura en zona interna de hombros y Mayor kilometraje / mayor durabilidad.
Cuarto cinturón de acero desarrollado con la tecnología “High Elongation Wire”.	Protege al resto de los cinturones y la carcasa de las agresiones del camino.

Posición recomendada.

Medida	Rango de carga	Carga máxima eje sencillo	Presión máxima eje sencillo		Carga máxima eje dual	Presión máxima eje dual		Ancho de rin	Ancho de sección	Diámetro total	Radio estático con carga	RPK	Profundidad de piso	Espacio mínimo entre duales	Velocidad
		Kg	psi	Kpa	Kg	psi	Kpa	Pulg.	mm	mm	mm		mm	mm	Km/h
11R22.5	H	3000	120	830	2725	120	830	8.25	279	1065	500	306	25.0	318	65

Nota: Las llantas GOODYEAR están sujetas a un programa de desarrollo continuo. GOODYEAR Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin justificación u obligación previa alguna.

Notas

Notas

INFOGOODYEAR

01-800-112-4663

GOODYEAR

KILOMETROS DE HISTORIAS