

STEELMARK AHD®

Llanta radial para ejes de tracción en servicios de largo trayecto.



Características	Beneficios
Banda de rodamiento optimizada.	Brinda un desgaste uniforme.
Construcción radial con 3 cinturones de acero.	Provee resistencia y durabilidad del casco.
Diseño con una sólida costilla central continua.	Mejora el agarre en las autopistas.
Sólidas costillas transversales.	Proveen una excelente tracción sobre el pavimento.



Medida	Rango de Carga	Carga Máxima Eje Sencillo		Presión Máxima Eje Sencillo		Carga Máxima Eje Dual		Presión Máxima Eje Dual		Ancho de Rin	Ancho de Sección	Diámetro Total	Radio Estático con Carga	RPK	Profundidad de Piso		Espacio Mínimo Entre Duales	Velocidad
		Kg	psi	KPa	Kg	psi	KPa	mm	mm						Km/h			
11R22.5	H	3000	120	830	2725	120	830	8.25	274	1046	488	313	20.6	318	120			
11R24.5	H	3250	120	830	3000	120	830	8.25	274	1097	511	299	20.6	318	120			



Nota: Las llantas Goodyear y Dunlop están sujetas a un programa de desarrollo continuo. Goodyear Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin notificación u obligación previa alguna.

STEELMARK