

DUNLOP SP 581®

Llanta Dunlop de Toda Posición para Servicio Mixto.



Características	Beneficios
<ul style="list-style-type: none"> Costillas protectoras en los costados. 	<ul style="list-style-type: none"> Perfil y compuesto que ayudan a resistir tallones, cortaduras y pinchaduras en los costados.
<ul style="list-style-type: none"> Costados y ceja mejorados. 	<ul style="list-style-type: none"> Operan mas fríos estos componentes para promover una larga vida útil del casco.
<ul style="list-style-type: none"> Diseño de banda de rodamiento para toda posición. 	<ul style="list-style-type: none"> Ayuda a mejorar la Tracción dentro y fuera de carretera.
<ul style="list-style-type: none"> Eyectores de piedras en las ranuras de la banda de rodamiento. 	<ul style="list-style-type: none"> Ayudan a prevenir que se queden piedras atrapadas y perforaciones para mejorar la tenacidad del casco.



Medida	Rango de Carga	Carga Máxima Eje Sencillo		Presión Máxima Eje Sencillo		Carga Máxima Eje Dual		Presión Máxima Eje Dual		Ancho de Rin	Ancho de Sección	Diámetro Total	Radio Estático con Carga	RPK	Profundidad de Piso	Espacio Mínimo Entre Duales	Velocidad
		Kg		psi	KPa	Kg	psi	KPa	pulg								
11R22.5	H	3000		120	830	2725	120	830	8.25	284	1064	498	310		20.5	318	110
11R24.5	H	3250		120	830	3000	120	830	8.25	284	1115	521	295		20.5	318	110

GoTo-Fleet
SOLUCIONES A FLOTAS



Nota: Las llantas Goodyear y Dunlop están sujetas a un programa de desarrollo continuo. Goodyear Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin notificación u obligación previa alguna.

DUNLOP
TIRES