

# DUNLOP SP 932®

## Llanta Dunlop de Tracción para Servicio Mixto.



Características	Beneficios
<ul style="list-style-type: none"> <li>Construcción robusta del casco.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mejora la tenacidad y capacidad de renovado para usos en servicio pesado y fuera de carretera.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Banda de rodamiento de configuración robusta y profunda.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ayuda a proveer mejor tracción en terrenos difíciles.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Compuesto de vanguardia en la banda de rodamiento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ayuda a resistir cortaduras y laminaciones para operación en terrenos duros.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Base protectora profunda en la banda de rodamiento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ayuda a promover el desempeño de disipación de calor en el camino.</li> </ul>



Medida	Rango de Carga	Carga Máxima Eje Sencillo		Presión Máxima Eje Sencillo		Carga Máxima Eje Dual		Presión Máxima Eje Dual		Ancho de Rin	Ancho de Sección	Diámetro Total	Radio Estático con Carga	RPK	Profundidad de Piso	Espacio Mínimo Entre Duales	Velocidad
		Kg	psi	KPa	Kg	psi	KPa	pulg	mm								
11R22.5	H	3000	120	830	2725	120	830	8.25	282	1077	505	306	24.5	318	110		
11R24.5	H	3250	120	830	3000	120	830	8.25	277	1128	528	292	2045	318	110		



**Nota:** Las llantas Goodyear y Dunlop están sujetas a un programa de desarrollo continuo. Goodyear Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin notificación u obligación previa alguna.

